

SUPERDOMUS+VSD



COMPOSIZIONE GRUPPO DI PRESSIONE

- Pompa orizzontale trifase
- EPIC (variante di velocità) installato a bordo, con parametri predefiniti in accordo alla pompa collegata. Alimentazione monofasica 1 x 230V
- Connettore a 5 vie in acciaio AISI 304 con valvola di non ritorno incorporata
- Sensore di pressione collegato all'EPIC
- Manometro
- Serbatoio a membrana da 8 litri
- Cavo con spina

PRESSURIZATION UNITS COMPOSITION

- Three-phase horizontal pump
- EPIC (variable speed drive) provided on board, with preset parameters in accordance to the connected pump. 1 x 230V single-phase power supply
- 5-way AISI304 connector with built-in non return valve
- Pressure sensor wired to EPIC
- Pressure gauge
- 8 liters membrane surge tank
- Cable with plug

COMPOSITION DES GROUPES DE PRESSURISATION

- Pompe horizontale triphasée
- EPIC (variateur de vitesse) monté directement sur la pompe et déjà fourni avec des paramètres prédéfinis en fonction de la pompe raccordée. Alimentation monophasée 1 X 230V
- Connecteur AISI304 à 5 voies avec clapet anti-retour intégré
- Capteur de pression câblé sur l'EPIC
- Manomètre
- Réservoir de surpression à membrane de 8 litres
- Câble avec prise

COMPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DE PRESURIZACIÓN

- Bomba horizontal trifásica
- EPIC (variador de velocidad) instalado directamente en la bomba y con parámetros ya configurados según la bomba conectada. Alimentación monofásica 1 x 230V
- Conector AISI304 de 5 vías con válvula de retención incorporada
- Sensor de presión conectado a EPIC
- Manómetro
- Tanque de compensación con membrana de 8 litros
- Cable con enchufe

VSD Variable Speed Drive	TYPE	fino a / up to jusqu'à / hasta	
		P2	
		HP	kW
EPIC	CAM	2	1,5
	CAB	2	1,5
	INOX	1	0,74
	MPX	1,2	0,88
	CM	1,5	1,1
	CB	1,5	1,1
	ULTRA 3	1,5	1,1
	ULTRA 5	2	1,5
	ULTRA 7	2,5	1,9
	ULTRA 9	2,5	1,9
ULTRA 18	2,5	1,9	